

# Eni i-Ride scooter 15W-50



## APLICACIONES

**Eni i-Ride scooter 15W-50** es un lubricante de alta calidad diseñado para scooters de 4 tiempos. Adecuado tanto para motores refrigerados por agua como por aire, su formulación está desarrollada para proporcionar el máximo rendimiento incluso en las condiciones de operación más severas.

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- El scooter **Eni i-Ride scooter 15W-50** garantiza una perfecta lubricación del motor en cualquier condición de marcha.
- Este producto reduce la formación de depósitos, asegurando el máximo rendimiento del motor.
- El scooter **Eni i-Ride scooter 15W-50** mantiene sus características sin cambios incluso en condiciones de funcionamiento a altas temperaturas.
- El producto es especialmente adecuado para su uso en scooters equipados con sistemas Start & Stop.
- La formulación del producto está diseñada para satisfacer cualquier tipo de uso, incluso en condiciones ambientales particulares

## ESPECIFICACIONES- APROBACIONES

- API SJ
- JASO MA, MA2



# Eni i-Ride scooter 15W-50



## CARACTERISTICAS

Propiedades	Método	Unidad de Medida	Típico
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	875
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	18.8
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	145
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	145
Viscosidad a -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6800
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	205
Punto de fluidez crítica	ASTM D 97	°C	-27

